



RG-S1800系列

绿色节能非网管交换机

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆www.ruijieri.com，咨询电话：400-100-0078。

价格实惠，开箱即用，面向中小型网络

在当下，企业要保持高效率的运转，计算机、打印机、复印机等各类办公设备，都需要接入到网络中。内部员工之间，内部员工和外部客户之间，都需要通过网络进行快速、便捷的沟通，网络已成为企业高效运转的重要基础设施。

如果您的企业中没有一名专门的IT员工负责架设、管理和维护企业网络，拥有了锐捷网络S1800系列交换机，您也能快速、便捷地拥有高性能的企业办公网。

锐捷网络S1800系列交换机简单易用，无需安装任何软件，无需任何配置，只需接上电源，连接企业中的PC和其他商用设备，便可快速地组建一个高性能的企业办公网。

产品特性与价值

开箱即用，部署简便

锐捷网络RG-S1800系列交换机部署非常简单，上电后无需任何配置操作，只需要将PC和其他联网设备连接到交换机上，即可快速组建中小企业网络。

支持端口速率自适应，根据所连接PC端口数率，RG-S1800系列交换机能够自动适应到与之匹配的10Mbps、100Mbps或者1000Mbps等不同数率。

支持线缆自适应，RG-S1800系列交换机能够自动适应交叉线和直通线两种线缆，不用担心由于用错线缆导致的网络不通。

兼容其他厂商设备，RG-S1800系列交换机支持标准协议，能够和其他各厂商设备兼容。

千兆上联，高速体验

锐捷网络RG-S1800系列交换机可以实现100Mbps或1000Mbps的PC接入，同时提供1000Mbps的高速上联，为您的企业提供高速的网络体验。

而RG-S1824GT-EA和RG-S1824GT-ES系列，更是专门针对网吧对高速网络的要求，在提供全千兆接入的同时，可以自动实现2个1000Mbps链路捆绑上联，提供2000Mbps的上联带宽，为中小网吧提供高速上网体验。

安静无噪音

在中小企业或中小型网吧中，交换机经常被放置在桌面或办公环境附近，锐捷网络RG-S1800系列交换机全部采用无风扇设计，在运行时没有任何噪音，给您提供一个绝对安静的环境。

由于采用无风扇的设计，更是避免了交换机的风扇故障，以及由于风扇导致的内部积尘严重的问题，延长了设备的使用寿命。

千锤百炼，品质可靠

锐捷网络RG-S1800系列从第一代产品至今，生命周期已超过11年，市场应用已超过30万台，历经时间的考验和洗礼，品质值得您的信赖。

典型应用

RG-S1800系列交换机可广泛用于网吧、中小企业局域网、智能小区宽带接入等场合的园区网接入。作为中小型网吧和中小企业网络的重要组件，锐捷网络RG-S1800系列交换机能够组建百兆接入、千兆接入、百兆上联和千兆上联等不同类型的网络解决方案。

技术参数

产品型号	RG-S1816+	RG-S1824+	RG-S1826T	RG-S1850G	RG-S1824GT-EA-V2	RG-S1824GT-ES
固定百兆端口	16个10/100M电口	24个10/100M电口	24个10/100M电口	48个10/100M电口	无	无
固定千兆端口	无	无	2个10/100/1000M电口	2个10/100/1000M电口	22个10/100/1000M电口+2个自动聚合10/100/1000M电口	22个10/100/1000M电口+2个复用10/100/1000M光电口(自动聚合)
工作模式	半双工、全双工、自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应					
背板	3.2Gbps	4.8Gbps	9.6Gbps	15.2Gbps	48Gbps	
MAC地址	4K		8K			
尺寸	440mm×200mm×44mm		440mm×220mm×44mm			
电源	AC 100~240V 50Hz~60Hz					
最大功耗	6W	6W	14W	30W	17.3W	20W
风扇	无风扇					
温度	工作温度：0℃~40℃ 存储温度：-40℃~70℃					
湿度	工作湿度：10%~90% RH 存储湿度：5%~95% RH					

订购信息

型号	描述
RG-S1816+	16个10/100Mbps端口机架式快速以太网交换机
RG-S1824+	24个10/100Mbps端口机架式快速以太网交换机
RG-S1826T	24个10/100Mbps端口+2个10/100/1000Mbps端口，机架式千兆增强型非网管型交换机
RG-S1850G	48个10/100Mbps端口+2个10/100/1000Mbps端口，机架式千兆增强型非网管型交换机
RG-S1824GT-EA-V2	22个10/100/1000Mbps电口+2个10/100/1000Mbps双路自动汇聚电口，机架式千兆非网管型交换机
RG-S1824GT-ES-V2	22个10/100/1000Mbps电口+2个10/100/1000Mbps光电复用端口，可自动聚合，机架式非网管型交换机



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆www.ruijiery.com，咨询电话：400-100-0078.

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。