



# NBR 系列

小微企业路由器

### 产品概述

锐捷网络RG-NBR800G和RG-NBR950G产品是适合小微企业的多功能网关产品。设备拥有精准流控、上网行为审计、可视化VPN、云服务等功能,凭借着丰富的功能,RG-NBR800G和RG-NBR950G能够有效的优化小微企业网络,规范上网行为,全方位的保障关键业务开展,提高网络使用体验。

## 产品特性

#### 精准流控——保障关键业务带宽,业务开展通顺流畅

RG-NBR800G和RG-NBR950G小微企业路由器,可以实现对网络带宽资源的全面管控,让带宽空闲时随意使用、带宽紧张时按需分配,保障关键业务的顺畅开展;能精准识别P2P应用、流媒体、企业办公系统等30几大类近2000种应用特征,其中500余种移动应用,可实现更加精细合理的进行带宽管理。

#### 上网行为管理——规范上网行为。提高工作效率

RG-NBR800G和RG-NBR950G小微企业路由器对内网用户的上网行为进行精细化管理。 屏蔽各种与工作无关的网站,营造良好工作氛围,提高工作效率;可对聊天工具、邮件、论坛、微博、搜索引擎等提供安全审计功能,保护内网信息安全。

#### 智能选路——优选数据传输路径, 合理利用多条带宽资源

当网络拥有多条出口线路时,选路规划的不合理会造成上网慢、带宽资源浪费等问题。 RG-NBR800G和RG-NBR950G小微企业路由器提供一整套完善的智能选路体系来解决这些难题。设备会自动分析多条线路的情况,选择最适合的线路,避免出现跨运营商访问、链路使用率低等问题,提高上网速度。

#### 云网服务——网络状态实时查看,让运维极简

接入锐捷云网账号的设备,通过手机APP、锐捷云网WEB端随时随地可以查看设备状态、调整策略配置、检测设备健康状态,向工程师发起协助邀请。让用户用得安心、让技术配得省心、让集成商有更好的产出。

#### 可视化VPN——安全办公、随时、随地、任何设备

接入IPSec VPN、全平台SSL VPN 安全办公、随时、随地、任何设备,让总分公司业务顺利开展,锐捷网络RG-NBR系列支持VPN隧道和隧道内流量做可视化管理的技术、使用户对VPN连接状况和业务流量一目了然。

# 技术参数

产品型号	RG-NBR800G	RG-NBR950G
物理特性	尺寸: 440×43.6×200(不含脚垫)、 19英寸1U标准机架	尺寸: 440×43.6×200(不含脚垫)、 19英寸1U标准机架
	重量: 2KG	重量: 2KG
对外接口	设备接口:5个千兆电口 (4WAN/1LAN)+1USB	设备接口:5个千兆电口(4WAN/1LAN) +1USB
	设备按键:1个RESET(针孔),用于 重启/恢复出厂配置	设备按键:1个RESET(针孔),用于 重启/恢复出厂配置
	指示灯:端口、速率、系统、电源	指示灯:端口、速率、系统、电源
硬件规格	CPU: MIPS 880Mhz	CPU: MIPS 1.76Ghz
	内存: 512M	内存: 512M
用户 接入能力	吞吐量: 200Mbps	吞吐量: 200Mbps
	推荐带机量: 80~100台	推荐带机量: 100~150台
	VPN: IPSEC 16条 SSL: 5条	VPN: IPSEC 16条 SSL: 5条
功能参数	多线路接入	
	上网行为管理	
	关键业务保障	
	流量控制	
	智能流控	
	流量监控	
	防火墙	
	可视化VPN(IPSEC、SSL)	
	VPN加速	
	URL过滤/日志	
	用户组织管理	
	身份认证管理	
	远程集中管理	
工作环境	工作温度: 0°C~45°C 存储温度: -10°C~70°C	
	工作湿度: 10%~90%(非凝露) 存储湿度: 5%~95%(非凝露)	
	功耗: 峰值功耗≤15W	



锐捷睿易,让中小网络变得更好!



#### 锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息,欢迎登陆www.ruijie.com.cn,咨询电话: 400-100-0078。

🥻 \*本资料产品图片及技术数据仅供参考,如有更新恕不另行通知,具体内容解释权归锐捷网络所有。