



锐捷睿易

smart系列路由器

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆www.ruijieri.com.cn，咨询电话：400-100-0078。

产品简介

锐捷睿易smart系列路由器是适用于小微企业出口的路由器产品。设备配以高性能的硬件体系架构，拥有精准流控、上网行为管理、VPN、多WAN接入、用户认证等多个功能。凭借着丰富的功能，锐捷睿易smart系列路由器能够有效的优化用户网络，规范上网行为，全方位的帮助企业务开展，提高业务系统使用体验。锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW包括有线和无线网关两类，可以覆盖80~100人的场景，为客户提供多样的产品选择。

产品特性与价值

全千兆端口，更快的网络传输速度

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW采用全千兆端口设计，可轻松满足用户更高带宽的接入需求。

多WAN口设计，带宽接入不发愁

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW采用四WAN口设计，可根据需求进行WAN/LAN口转换。同时支持端口隔离、策略路由、带宽叠加、线路备份、智能选路几大特色功能。路由器上的USB端口可以接入3G/4G网卡，给用户多一种上网的选择。

千兆双频无线网络，无线上网更快更稳定

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700GW、RG-NBR800GW采用802.11AC双频无线协议，速率达到1200M和1750M提供速度更快更稳定的无线网络。同时采用优质7dbi全向可拆卸天线保障信号覆盖更广。支持功率调节、WDS网桥、中文SSID、无线增强技术等实用功能，带给您稳定高速的WIFI上网体验。

内置无线控制器功能，可管理RAP系列AP

RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW可管理RAP系列AP，最多支持32个AP管理。帮助用户节省组网成本！

三大认证技术，认证计费两不误

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-700GW、RG-NBR800GW内置PPPOE拨号服务器功能，在满足拨号认证的同时还支持宽带计费和续费通告功能，让用户合法接入，管理更轻松。WEB认证可以让PC、移动终端通过网页认证的方式轻松合法的接入网络。微信连WIFI功能可以让用户通过微信认证的方式接入网络，助力商家吸粉。

三防功能，帮助规范无线网络的使用

防蹭网省去无线网络加密的麻烦，可使用二维码扫描认证上网，杜绝密码被破解蹭网的烦恼。防私接可建立宾客专用无线网络，客人上网更方便更安全。防代理可以发现并禁止共享上网行为，让网络更稳定更安全。

VPN技术保障公司远程业务接入安全

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW支持IPSec VPN、PPTP VPN、L2TP VPN三种类型VPN,远程通信快速安全!

满足总部与分支机构、分支机构与分支机构、出差员工和公司之间的安全互联需求!

精准流控——保障关键业务带宽，业务开展通顺流畅

锐捷睿易smart系列路由器系列，可以实现对网络带宽资源的全面管控，让带宽空闲时随意使用、带宽紧张时按需分配，保障关键业务的顺利开展。锐捷睿易smart系列路由器系列能精准识别P2P应用、流媒体、企业办公等几十大类应用、支持上百种应用管控，可实现更加精细合理的带宽管理。

上网行为管理——规范上网行为，提高工作效率

锐捷睿易smart系列路由器对内网用户的上网行为进行精细化管理。屏蔽各种与工作无关的应用，营造良好工作氛围，提高工作效率；可对聊天工具和URL进行阻断，保护内网信息安全。

技术参数

技术参数	RG-NBR700G	RG-NBR700GW	RG-NBR800GW
物理特性	尺寸：231×148×40mm	尺寸：231×148×40mm	尺寸：280×180×44mm
	重量：1.47kg（单台含彩盒）	重量：1.63kg（单台含彩盒）	重量：2.37kg（单台含彩盒）
对外接口及呈现	设备接口：5个千兆电口（1WAN/4LAN)+1USB+DC口	设备接口：5个千兆电口（1WAN/4LAN)+1USB+DC口	设备接口：5个千兆电口（1WAN/4LAN)+1USB+AC口
	设备按键：1个Reset（针孔），用于恢复出厂配置	设备按键：1个Reset（针孔），用于恢复出厂配置	设备按键：1个Reset（针孔），用于恢复出厂配置
	指示灯：系统、电源	指示灯：2.4G无线、5.8G无线、系统、电源	指示灯：2.4G无线、5.8G无线、电源
	PU：MPIS：双核880Mhz	PU：MPIS：双核880Mhz	CPU：高通QCA9563
	内存：128MB	内存：128MB	内存：128MB
	推荐带机量：80台终端	推荐带机量：80台终端（或50无线用户）	推荐带机量：100台终端（或80无线用户）
	VPN：IPSec 10条 PPTP服务端：5条 L2TP服务端：5条	VPN：IPSec 10条 PPTP服务端：5条 L2TP服务端：5条	VPN：IPSec 10条 PPTP服务端：5条 L2TP服务端：5条
功能参数	多线路接入		
	上网行为管理		
	关键业务保障		
	流量控制		
智能流控			

技术参数	RG-NBR700G	RG-NBR700GW	RG-NBR800GW
功能参数	流量监控		
	防火墙		
	防蹭网、防私接、防代理		
	VPN(IPSec、PPTP、L2TP)		
	3G/4G上网服务		
	无线控制器可管理32台RAP系列AP。 注意：不支持管理RG-RAP210/RG-RAP210(E)/RG-RAP210(B)		
	上网认证管理		
	二维码认证		
	微信连Wi-Fi		
	URL过滤/日志		
	用户组织管理		
	无线接入（仅RG-NBR700GW、RG-NBR800GW支持）		
	WDS桥接（仅RG-NBR700GW、RG-NBR800GW支持）		
	工作环境	工作温度：0℃~45℃	
存储温度：-10℃~70℃			
工作湿度：10%~90%（非凝露）			
存储湿度：5%~95%（非凝露）			
	功耗：峰值功耗≤12W	功耗：峰值功耗≤18W	功耗：峰值功耗≤24W



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆www.ruijiery.com.cn，咨询电话：400-100-0078。

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。