



RG-NBS5300-48MG6XS

2.5G高性能交换机

睿易进取 风景独好

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijieri.com

咨询电话 400-100-0078。

产品概述

RG-NBS5300-48MG6XS 是锐捷睿易最新推出的 2.5G 交换机，主要应用于网咖、电竞酒店等场景，满足客户对网络高速率的要求。产品提供灵活的介质接口，满足网络建设中不同介质的连接需要，同时能够根据不同应用对不同业务流分级处理，保证重要数据传输无延时。

RG-NBS5300-48MG6XS 以太网交换机前面板有 48 个 RJ45 类型的 2.5G/1000M/100M/10MBase-T 以太网自协商端口以及 6 个 SFP+ 端口，后面板提供交流电源输入接口。设备支持路由、环网协议 RSTP、支持端口聚合，可通过 WEB/MACC/APP 进行管理。

产品特性

2.5G接入，满足用户的高速率需求

RG-NBS5300-48MG6XS 是锐捷睿易首款 2.5G 交换机，可满足用户对于网咖、电竞酒店等此类场景的 PC 高速率接入需求。

支持睿易APP和诺客云MACC远程管理，运维更轻松

RG-NBS5300-48MG6XS 支持通过睿易 APP、诺客云 MACC 进行远程管理，不用到现场也能轻松了解网络状态、修改参数配置以及进行故障排查。

云端电竞助手，让巡线一目了然

MACC和APP支持“电竞助手”功能，导入无盘系统的终端信息文件，PC与交换机间的连接状态可全盘可视化，极大方便网咖网维人员定位故障。

高规格防雷设计，保障产品稳定性

所有端口防雷能力达到6KV，降低端口被浪涌损坏的概率，提升客户网络稳定性。

技术参数

产品型号	RG-NBS5300-48MG6XS
端口	48个2.5G/1000M/100M/10M BASE-T RJ45口 6个10GE/1GE SFP+端口
交换容量	1280Gbps
包转发率	450Mpps
链路聚合	支持
端口镜像	支持多对一镜像, 支持AP口作为镜像口
生成树	支持STP、RSTP
路由	支持静态路由
DHCP	支持DHCP SERVER/DHCP RELAY
RLDP	支持
自组网	支持

技术参数

产品型号	RG-NBS5300-48MG6XS
工作温度	0°C到50°C
存储温度	-40°C到70°C
工作湿度	10%到90%RH (无冷凝)
存储湿度	5%到95%RH (无冷凝)
防雷 (端口浪涌)	6kV
EMC法规	GB/T9254.1-2021
安全法规	GB4943.1-2011
尺寸 (宽×深×高) (单位: mm)	440x267.5x43.6
重量 (单位: kg)	5.62 (含包装)

订购信息

型号	描述
RG-NBS5300-48MG6XS	48个2.5G/1000/100/10M自适应电口, 6个万兆光口, 三层网管型



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。